

新商品 レンタル情報

コンクリートクラッカー

本体が **軽** いため、一人で作業及びセットができます。
リフォームや屋上などの工事に最適!

コンボのアイオンで時間が掛かっていた工事でも早く終わります。ベビークラッシャーの替わりになります。



ポンプ



本体

他社品に比べ重量が!!

1/5以下!

本体重量 **8.5kg**

他社商品
本体重量 **49kg!**

使用方法

1. 破碎対象物に100φ穴をコアで空けます。
2. 穴にコンクリートクラッカーをセットして使用します。

コンクリートクラッカー仕様

- 適用コア直径：100mm
- 最大出力：200kN
- 最高使用圧力：85MPa
- ピストンストローク：35mm
- 本体重量：8.5kg

油圧ユニット【U-070-1】

油圧ハンドツールの油圧源としてラインナップ!



ライトバンで
楽々運べます。

- 軽量コンパクトで移動も簡単。
- 多種油圧ハンドツールに使用可能!
- オイルクーラー標準装備で連続使用可能!

- 外形寸法：615×480×590mm
- 質量：40kg
- 流量：20.5ℓ/min
- 最高圧力：11.7MPa
- エンジン：ロビンEX21D



油圧ハンドブレーカ

アキュムレータ装備で抜群の破壊力!



【BH-23RK】
イージーコントロール
機構付

- 排気吐出音が無く低騒音で粉塵の飛散が少ない!
- 油圧式のため寒冷地でも凍結しない!
- オイル循環式で内部に錆等の発生が無く保守管理が容易!

【BH-05B】
仕上げはつりに

- | ■型式 | BH-05B | BH-23RK |
|----------|------------|-----------|
| ■外形寸法 | 428×176mm | 690×420mm |
| ■質量 | 6.6kg | 25.1kg |
| ■所要油量 | 20.5ℓ/min | 20.5ℓ/min |
| ■打撃数 | 2700bpm | 1000bpm |
| ■シャック | φ17.5×60mm | φ30×87mm |
| ■打撃エネルギー | 15J | 113J |

私達は、現場の`力、になります! 下記ダイヤルまでお気軽にお問い合わせください。

地球にやさしく



城東機械リース株式会社

本社 〒538-0032 大阪市鶴見区安田1丁目2番2号

TEL 06-6911-2473

FAX 06-6912-9435