

新商品レンタル情報

建機を運搬し、土砂を積載！

” 1台 2役 ”

3Tクラス
ローダーダンプ



Standard Equipment 標準使用



■ラジコンスイッチ



■キャブ内ダンプスイッチ



■アクセル & スライドスイッチ



■スライド連動リアジャッキ



■ゲートロックピン



■デッキ上面角材2対
テールゲート鋼板スロープ



荷台を後方にスライドさせるだけで・・・

簡単にスムーズな積み下ろしが可能に！

【荷台各寸法 ▲SDF2-33】

※荷台内寸・・・長:3050mm 幅:1600mm 高:370mm ※床面地上高・・・フロント:約910mm リヤ:約960mm

※鳥居高:約1060mm ※傾斜角度(スライド時):約15° ※荷台鉄板厚み デッキ(荷台床):6mm テールゲート:4.5mm サイド・フロント:3.2mm



- バックホーなど建設機械等積み下ろしの際、アオリを直接踏まないためアオリ固定金具などの傷防止となります。
- 滑り止め対策としてのフレーム上部ゴム加工により、雨天時等濡れた状態におけるローラー車の積み下ろし作業がより安全となります。

私達は、現場の”力”になります！下記ダイヤルまでお気軽にお問い合わせください。



地球にやさしく
城東機械リース株式会社

本社 〒538-0032 大阪市鶴見区安田1丁目2番2号

TEL:06-6911-2473

FAX:06-6912-9435